

CETOL LASUREN: DIE KLASSIKFARBSTÖNE



- Alle Holztöne mit gleicher Lebensdauer durch 2-Basensystem und binäre Lichtstabilisatoren
- Mit Cetol Clearcoat um bis zu 60 % längere Standzeiten
- Viele weitere Farbtöne über das Color-Mix-System (Cetol Design Kollektionen)



030 opalweiß*



024 eiche antik*



085 teak



020 ebenholz



014 antik grau*



006 eiche hell



045 mahagoni



065 olivgrün



077 kiefer



073 altkiefer



048 palisander



062 russischgrün



996 esche



009 eiche dunkel



010 nussbaum



013 silbergrau



Cetol HLS extra
Lösemittelbasierte, transparente, seidenglanzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile bzw. auch als Grundbeschichtung für maßhaltige Bauteile im Außenbereich.



Cetol Filter 7 plus
Lösemittelbasierte, seidenglanzende Dickschichtlasur als Zwischen- und Schlussbeschichtung für maßhaltige Bauteile im Außenbereich.



Cetol Novatech
Lösemittelbasiertes, transparentes, seidenglanzendes 2-Schicht-System für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile. Geeignet auch als Zwischen- und Schlussbeschichtung auf maßhaltigen Bauteilen im Außenbereich.



Cetol HS Color **
Semi-transparente Renovierlasur für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile im Außenbereich.



Cetol BL Decor **
Wasserbasierte, transparente, seidenglanzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung in großer Farbtonvielfalt für alle Hölzer im Innenbereich. **Farbton 003 farblos ist nur für innen in Cetol BL Decor tönbar.**



Cetol BLX-Pro **
Wasserbasierte Holzlasur für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile und als Grundbeschichtung auf maßhaltigen Bauteilen im Außenbereich im System mit Cetol BL 31.



Cetol BL 31
Wasserbasierte, transparente, seidenglanzende Zwischen- und Schlussbeschichtung für maßhaltige Bauteile im Außenbereich.

EINE MARKE VON
AkzoNobel

sikkens

WWW.SIKKENS.DE

Bitte beachten: Lasurfärbungen können von den gezeigten Farbmustern abweichen. Dies ist abhängig von dem Farbton des Holzuntergrundes und der Anzahl der Anstriche. Eine Probefarbe ist empfehlenswert. Die einzelnen Produkte unterscheiden sich geringfügig in Füll- und Glanzgrad. Alle Farbtöne können in den genannten Produkten über das Sikkens Color-Mix-System gemischt werden.
* Diese Farbtöne sind nur über das Color-Mix-System erhältlich.
** Nicht oder nur bedingt als Ready-Mix-Farbtöne, aber als Mischmischsysteme-Tönung, erhältlich.