

setta[®] PROFI VLIES 150

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Profi Vlies 150, ist ein glatter Wandbelag, der aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln, hergestellt wird.

EIGENSCHAFTEN:

setta Profi Vlies ist kantenbeschnitten und folienverpackt. Das Gewicht beträgt ca. 150g/m². Die Rollenabmessung beträgt 25,00 m Länge x 0,75 m Breite. 2 Rollen sind im Karton. setta Profi Vlies 150 deckt Farbkontraste des Untergrundes gut ab, dadurch reicht in vielen Fällen ein Anstrich aus. Die Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luft-schichtdicke von 0,03 m. setta Profi Vlies 150 ist im Verbund mit mineralischen Untergründen gemäß DIN 4102 B1 schwer entflammbar.

setta Profi Vlies 150 ist PVC- frei, formaldehydfrei, weichmacherfrei, lösungsmittel-frei, glasfaserfrei sowie ohne Schwermetallverbindungen. setta Profi Vlies 150 ist dimensionsstabil sowie rissüberbrückend. In Verbindung mit den entsprechenden Anstrichstoffen ist die Oberfläche von setta Profi Vlies 150 sehr strapazierfähig.

ANWENDUNG/ VERARBEITUNG:

Alte, gerissene Putze o. ä., die nur gestrichen oder auch tapeziert werden sollen. Zur Erstellung Struktur- gleicher Flächen zum Überstreichen wie z. B. Mischuntergründe (Putz, Sichtbeton oder Gipskarton). Zur Verklebung wird setta Instand Tapeziergeräte- und Profikleister im Ansatz 1:20 verwendet. setta Profi Vlies 150 kann ohne Beachtung von Weichzeiten wie Rollenmakulatur verarbeitet werden. setta Profi Vlies 150 lotrecht und auf Stoß verkleben. Je nach Beanspruchungsgrad sollten wasch- oder scheuerbeständige Dispersionsfarben nach DIN EN 13300 seidenmatt oder glänzend dafür verwendet werden.

Schnellrenovierung strukturierter Untergründe wie Glasgewebe o. ä., die in einem Arbeitsgang wieder für Tapezierungen mit allen strukturierten Wandbelägen vorbereitet werden sollen. Gefüllter Dispersionskleber, z. B. setta coll Styroporkleber. Den Kleber mit dem Zahnpachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittenen Bahnen in den Kleber einlegen und mit dem Tapezierspachtel so andrücken, das sich der Kleber gleichmäßig verteilt und ein planer Untergrund entsteht. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenster usw. mit dem Tapezierspachtel in die Ecken drücken und mit einem Messer beschneiden. Das setta Profi Vlies nicht überlappend verkleben.

setta Profi Vlies 150 als Anstrichuntergrund

Je nach Beanspruchung sollten ein bis zwei Anstriche mit wasch- oder scheuerbeständigen Dispersionsfarben nach DIN EN 13300 matt, seidenmatt oder glänzend aufgetragen werden.

setta Profi Vlies 150 als Tapezieruntergrund

Auf glatten Untergrund mit allen Wandbelägen überklebbar. Bei Sanierung strukturierter Untergründe mit allen strukturierten Wandbelägen überklebbar. **Zur Verklebung auf setta Profi Vlies 150 wird der für den Wandbelag vorgeschriebene Kleber, mindestens aber Spezialkleister im Ansatz 1:20 (200 g in 4 Ltr. Wasser), verwendet.**

Aufgrund der hohen Stabilität von setta Profi Vlies 150 lassen sich bei späteren Renovierungen alle mit Kleister verklebten Wandbeläge ohne Beschädigung des Untergrundes wieder entfernen. setta Profi Vlies 150 ist daher mehrfach überklebbar.

Zur Erstellung tapetierfähiger Flächen auf kritischen, Hochverdichteten Untergründen wie z. B. Lack-/ Kunststoffflächen, Kleberrückstände o. ä. Wandklebetechnik mit dem setta coll Wandbelagkleber T.

FARBTÖNE:

weiß

WERKZEUG:

Handelsübliche Tapezierwerkzeuge wie z.B. Schere, Cuttermesser, Lineal, Tapeten-Andrückrolle, Tapeten-Andrückspachtel, Nahtroller, Wasserwaage oder Senklot zum vertikalen Ausrichten.

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

GEFSTOFFV:

VBF:

GISBAU-CODE:

Nicht klassifiziert



setta Profi Vlies 150

BESONDERE HINWEISE:

Inhaltsstoffe / Prüfergebnisse

setta Profi Vlies 150 wird regelmäßig gemäß Lebensmittel- und Bedarfsgegenständengesetz § 30 und § 31 untersucht. Die Unbedenklichkeitserklärung (11879 U 98 der ISEGA— Forschungs- und Untersuchungs- Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) bestätigt, das setta Profi Vlies 150 den Bestimmungen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständengesetzes sowie der 36. Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes (BGA) entspricht. Die Wasserdampfdurchlässigkeit wurde gemäß DIN 52615 Teil 1 bestimmt.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verband Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de