Capadecor Stucco Eleganza



Technische Daten

Bestimmte Verwendung(en) Verbrauch

Glanzgrad

Beschichtungsstoffe auf Wasserbasis

50 - 70 ml/m2

Seidenglänzend (nach DIN 53778)

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE Konservierungsmittel

VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG < 1 %

M-DF02 enthalten

< 10 g/l

VOC-Gehalt LEED [less water] < 30 g/l

Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG ja

(Decopaint)

Blei, Cadmium, Chrom VI *

(* kein Rezepturbestandteil)

nicht enthalten

Umweltsiegel

Gebäudezertifizierungen

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risiken für die lokale Umwelt"

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Flüssige Beschichtungen auf überwiegend	dekorative Farben, dekorative	ja	ja	nein	nein
	mineralischen Untergründen wie Beton,	Spachtelmassen, staubbindende				
	Mauerwerk, Mörtel, Spachtel, Putzen,	Beschichtungen, Bodenbeschichtungen ohne				
	Tapeten, Vlies, Gipskartonplatten. Nicht	spezielle Beständigkeitsanforderungen,				
	betrachtet werden Bodenflächen und	Betonschutzbeschichtungen				
	Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten etc.					

Eignung für den Einsatz nach LEED Kategorie (IEQ4.2 - 2009) non flat topcoat

VOC-Limit 100 g/l Limit erfüllt ja

Recyclinganteil nicht enthalten

Produktionsort DAW SE

Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.