

setta[®] FÜLL INNEN

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta füll Innen ist sehr gut zum Ausbessern und Füllen von Rissen, Löchern und Unebenheiten in Putz, Stein, Beton, Mauerwerk usw. im Innenbereich geeignet. Hervorragende Verarbeitung bei Verkleben und Verfugen von Gipskarton- und Leichtbauplatten. (Bitte Vorschriften der Plattenhersteller beachten!)

EIGENSCHAFTEN:

Haftfest, sehr gute Verarbeitung, zum Füllen, Spachteln, Glätten und Formen. Lange Verarbeitungszeiten.

ANWENDUNG:

setta Füll Innen eignet sich zum Füllen von Rissen und Löchern, zum vollflächigen Glätten, zum Verkleben und Ausfugen von Gipskartonplatten sowie zum Formen und Modellieren. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen wie Putz, Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk u.ä. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff, Holz, Metall und Dispersionsuntergründen.

GEBINDE:

500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

FARB TÖNE:

weiß

VERARBEITUNG:

Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und setta Füll innen einstreuen. Kräftig durchrühren, so daß ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Zum Füllen von Rissen und Löchern eine festere Konsistenz verwenden, als für vollflächige Spachtelungen. Nach 2-3 Minuten Reifezeit kann die Spachtelmasse mit einem Spachtel oder einer Kelle verarbeitet werden. Kleine Unebenheiten lassen sich vor dem vollständigen Erhärten mit einem nassen Schwamm Brett beseitigen. Nach dem Durchtrocknen ist ein Nachschleifen der gespachtelten Flächen möglich. Um bei Ausbesserungsarbeiten ein ungleichmäßiges Aufdrehen nachfolgender Anstriche zu vermeiden, kann es erforderlich sein, die ausgebesserten Stellen oder auch die gesamte Fläche mit Tiefgrund LF zu grundieren.

VERDÜNNUNG:

entfällt

WERKZEUG:

Spachtel, Traufel, Glättkelle

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

mit Wasser

GEFSTOFFV:

entfällt

VBF:

entfällt

GISBAU-CODE:

Nicht klassifiziert



**Haftfester Füllstoff
zum Füllen, Spachteln, Glätten und
Formen für innen**

BESONDERE HINWEISE:

Trocken lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schälöl o.ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche mit setta Tapetenablöser entfernen. Losen Putz entfernen.

Stark saugende, sandende und kreiende Untergründe mit Tiefgrund LF vorbehandeln.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuaufgabe verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de