

Putzgrund

Produktbeschreibung:

Wässriges, emissionsminimiertes, lösemittel- und weichmacherfreies Grundiermittel auf Basis eines hochwertigen Hydrosol-Bindemittels. Verarbeitungsfertig.

Anwendung:

Innen und außen. Zum Verfestigen und Egalisieren sandender und saugfähiger Untergründe wie Putze, Gipskarton, Kalksandstein, Ziegel, Faserzement, Beton, Gasbeton und alter Dispersionsfarbenanstriche mit starker und/oder ungleichmäßiger Saugfähigkeit.

Eigenschaften:

- lösemittelfrei
- wetterbeständig
- umweltfreundlich
- sehr leicht zu verarbeiten
- schnell trocknend

Bindemittelbasis:

Acrylat-Hydrosolbasis

Spez. Gewicht:

Ca. 1,01 kg/l

Glanzgrad:

Matt

Farbton:

Transparent

Packungsgröße:

10 l

Verarbeitung:

Streichen, rollen oder spritzen, auch im Airless-Verfahren. Bei stark saugfähigen Untergründen kann mehrmaliges Grundieren notwendig sein. Hierbei ist ein Auftrag nass in nass empfehlenswert. Blank stehenbleibende Filmbildungen vermeiden.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3.1.1 bis 3.2.11 sind zu beachten. Frische Putze müssen ausreichend durchgehärtet sein.

Anmerkung:

Nicht mit anderen Materialien mischen, da hierdurch die Grundierwirkung gemindert bzw. aufgehoben wird.

Reinigung der Werkzeuge:

Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.

Technische Daten
Verdünnung:

NICHT verdünnen! Das Material ist verbrauchs-fertig eingestellt.

Verbrauch:

Ca. 150 ml/m². Genaue Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Trocknung:

Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 4 Stunden überstreichbar. Bei kühler, feuchter Luft entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

Airless-Spritzen:

Düse: 0,007 - 0,009 inch = 0,18 - 0,23 mm
Spritzwinkel: 50°

Allgemeine Hinweise
Verarbeitungstemperatur:

Mindestens + 5 °C für Luft und Untergrund.

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion (Hydrosol), Wasser, Additive, Konservierungsmittel: Isothiazolnonderivate

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/h

30 g/l VOC (2010)

Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

GISCODE:

BSW20

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Achtung! Enthält: 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.

Gemisch aus: 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on (3:1).

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung oder Hautausschlag: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Sicherheitsdatenblatt beachten!
