

PLASTILIN

Modelliermasse

HILFSMITTEL

01/21
Februar 2021

:: CHARAKTERISTIK

PLASTILIN ist ein universelles, wiederverwendbares Modellier- und Einbettungsmaterial, das im Modell- und Formenbau eingesetzt wird. Es ist auch für additionsvernetzende Silikone geeignet, bei denen die meisten handelsüblichen Modelliermassen zu einer Inhibierung an der Oberfläche führen. Dennoch empfehlen wir Vorversuche. Bei Raumtemperatur ist PLASTILIN maßhaltig, kantenstabil und sinkt nicht ein. Durch Erwärmen wird es weicher und leichter verformbar.

:: EINSATZGEBIET

Hilfsmittel im Formenbau:

- zum partiellen Einbetten des Originals bei mehrteiligen Formen
- zum Abdichten von Formenkästen vor dem Befüllen mit flüssigem Silikon
- zum Modellieren von Originalen, die mit Silikonkautschuk abgeformt werden sollen.

:: PRODUKTDATEN

Materialdaten:

| | |
|-----------------------------|--|
| Zusammensetzung | Wachse, Fette, Bindemittel und Füllstoffe |
| Vorwärmtemperatur | Raumtemperatur, Raumwärme |
| Temperaturbelastbarkeit | max. 45°C |
| Lagertemperatur | 1-20°C |
| Farbe | cremeweiß |
| Lagerung (kühl und trocken) | mindestens 6 Monate in ungeöffneter Originalverpackung |

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT
Uetersen

AMTSGERICHT
Pinneberg – HRB 0265 EL
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 0000 8

GESCHÄFTSFÜHRER
Dieter Voss, Klaus Voss,
Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN
Ratingen, Oschatz, Kolbermoor

Qualitätsmanagement-System
zertifiziert von LLOYD'S nach
der Qualitätssicherungsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2015

