

## setta classic Aqua Haft- und Sperrgrund

Universalhaftgrund

### Technische Daten

Verwendung	Beschichtung für Wände und Decken im Außen- und Innenbereich
Dichte	1,44 kg/dm <sup>3</sup>
Verbrauch	ca. 120 – 150 ml/m <sup>2</sup>
Glanzgrad EN13300	matt
Korngröße EN13300	S1 < 100 µm
Ergiebigkeit	7m <sup>2</sup> /l
Wassergefährdungsklasse	WGK1 schwach wassergefährdend

### Inhaltsstoffe

Produktcode GISBAU	BSW 20
Produktklasse RL 2004/42/EG (Deco)	a wb (Innenanwendung)
VOC- Gehalt RL 2004/42/EG [%]	0 %
VOC- Gehalt RL 2004/42/EG[g/l]	< 1 g/l (Grenzwert 30 g/l Innenanwendung)
VOC- Gehalt ohne Wasser nach LEED®	< 1 g/l (Grenzwert 50 g/l)

Konservierer	enthalten
Lösemittel	Nicht enthalten
Weichmacher	Nicht enthalten
Blei, Cadmium, Chrom IV o.a. Schwermetalle*	Nicht enthalten
SVHC (Besonders besorgniserregende Stoffe)*	Nicht enthalten

Zusammensetzung Polymerdispersion, Calciumcarbonat, Titandioxid Wasser, Additive

Konservierungsmittel: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on  
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on  
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Recyclinganteil Nicht enthalten

## setta classic Aqua Haft- und Sperrgrund

Universalhaftgrund

### Umweltlabel

Wasserbasis	ja
ELF nach VdL RL 01	ja

### Gebäudezertifizierung

Eignung für den Einsatz nach LEED®	Kategorie EQ4.2 - 2009
VOC – Limit LEED®	50 g/l
VOC – Limit LEED® erfüllt	ja
DGNB Kriterium ENV1.2 (2023) Verwendung	Beschichtung auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum wie Beton, Mauerwerk, Mörtel und Spachtel (z.B. Betonspachtel). Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgarage, Zufahrten sowie Sicht- und Dekorestriche
DGNB Kriterium ENV1.2 (2023) Produkttyp	Gemeint sind staubbindende Beschichtungen, Grundbeschichtungen z.B. Betonkontakt, Aufbrennsperre
DGNB Kriterium ENV1.2 erfüllte Qualitätsstufen QS1, QS2, QS3, QS4	

### Legende

\*Keine Bestandteile der Rezeptur