



# setta Vlieskleber

Gebrauchsfertiger Vlieskleber, kunstharzvergütet.

<b>Anwendungsbereich</b>	<p><i>setta Vlieskleber</i> eignet sich hervorragend zum sicheren Verkleben von Vliestapeten, Mineral- und Cellulosevlies, Akkordvliesen, Renovier- und Armierungsvlies u. ä. Wandbelägen.</p> <p>Ideal eingestellt für die Verarbeitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten und Airlessgeräten – Sprühnebel reduziert.</p> <p>Geruchsarm und frei von schädlichen Emissionen.</p>
<b>Technische Daten</b>	<p>Rohstoffbasis: Modifizierte Polysaccharide, Kunstharzdispersion, Additive, Konservierungsmittel.</p> <p>Dichte: ca. 1,0g/ cm<sup>3</sup></p> <p>Ph-Wert: 10,5</p> <p>Verbrauch: 150 - 250 g/m<sup>2</sup> (Genau Verbrauchswerte am Objekt ermitteln)</p> <p>Gebindegröße: Kunststoffeimer a´ 14 kg</p>
<b>Untergrundvorbereitung</b>	<p>Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Schalöl, Fett, Staub u.ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und Leimfarben entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit <i>setta mur</i> oder <i>setta füll innen</i> ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit <i>setta Tiefengrund LF</i> verfestigen.</p> <p>Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit Isolierspray behandelt werden.</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p><b>Wandauftrag:</b> <i>setta Vlieskleber</i> mit dem Airlessgerät oder einer kurzflorigen Lammfellrolle in Bahnenbreite auf den Untergrund auftragen. Den Wandbelag in das nasse Kleisterbett einlegen und mit einer Rolle (Moosgummiwalze) oder einem Tapezierwischer gleichmäßig andrücken.</p> <p><b>Rückseitiger Auftrag:</b> Den Kleber gleichmäßig mit dem Tapeziergerät oder einer Bürste auf die Rückseite des Wandbelags auftragen und nach Herstellervorschrift verkleben.</p> <p><b>Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.</b></p> <p>Kleberrückstände mit klarem Wasser abwaschen und mit einem trockenen Tuch nachreiben. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht unter +5 °Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.</p>
<b>Auftrag</b>	Rolle, Bürste, Kleistermaschine, Airless.
<b>Lagerung</b>	Kühl aber frostfrei und gut verschlossen lagern!